



## Die ExtIO verleiht Kameras neue Sinne

Mit dem neuen ExtIO-Modul eröffnet MOBOTIX völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Die ExtIO kann direkt via USB oder über Netzwerk mit den Kameras verbunden werden. Sie erweitert die MOBOTIX Kameras um eine leistungsfähige Audioeinheit mit Mikrofon und Lautsprecher, um einen Infrarot-Bewegungsmelder, einen Temperatursensor sowie um weitere Schalteingänge und -ausgänge. In Verbindung mit den zwei beleuchteten Tasten sind Tür- und Torsprecheinrichtungen einfach realisierbar.

### Technische Daten ExtIO

<b>Schnittstellen</b>	USB, Ethernet 10/100 Mbit (ab Q3/2008)	<b>Statusanzeige</b>	2 Status-LEDs
<b>Audio/Intercom</b>	Mikrofon und leistungsfähiger Lautsprecher, integrierter Verstärker und Equalizer	<b>Zulassungen</b>	EMV (DIN 61000), FCC Part 15 for Class B Devices
<b>Eingangskontakte</b>	2 galvanisch getrennte Eingangskontakte Schutzkleinspannung (AC/DC) Schaltspannung von ExtIO bereitgestellt (auch extern mögl.)	<b>Schutzart</b>	IP65 (DIN EN 60529)
<b>Ausgangskontakte</b>	2 potenzialfreie Ausgangskontakte Schutzkleinspannung (AC/DC, bis 100 mA belastbar)	<b>Betriebstemperatur</b>	-30° bis +60°C (DIN EN 50125)
<b>Sensorik</b>	passiver IR-Bewegungsmelder (PIR) Temperatursensor für Raumtemperatur Dämmerungssensor IR-Fernsteuerempfänger 2 beleuchtete Tasten	<b>Stromversorgung</b>	USB, Power over Ethernet (PoE)
		<b>Stromaufnahme</b>	typ. 1 W
		<b>Maße</b>	Ø x H: 16 x 4,5 cm, kompatibel mit D22-Zubehör
		<b>Gewicht</b>	Gewicht: ca. 430 g
		<b>Lieferumfang</b>	Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff (PBT-30GF), weiß, Lautsprecherkabel, Montagezubehör, Patchkabel, Handbuch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### ExtIO

### Verfügbares Zubehör D22-MonoDome

ExtIO-Funktionserweiterung MX-ExtIO	Deckeneinbau-Set MX-D22-OPT-IC	Aufputz-Set MX-D22-OPT-AP	Vandalismus-Ring MX-D22-Vandal-Kit-ESPO	Wandhalter MX-D22-OPT-WH	Mast- und Eckhalter MX-D22-OPT-MH
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrofon/Lautsprecher</li> <li>• Infrarot-Bewegungsmelder, Temperatursensor</li> <li>• Schalteingänge/-ausgänge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbauset inkl. Montagezubehör</li> <li>• Einfacher Einbau von Vorderseite</li> <li>• Ø 150 mm Einbaumaß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufputzhalter inkl. Montagezubehör</li> <li>• verdeckte Kabelführung</li> <li>• 165 mm x 37 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl-Vandalismusring (poliert, matt oder in weiß, silbergrau, schwarz lackiert)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wetterschutz (IP65) für ExtIO</li> <li>• deckt RJ45-Unterputzdosen ab</li> <li>• Platz für Erweiterungs-module (WLAN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mm pulverlackierter Edelstahl</li> <li>• 2 Edelstahlbänder für Mastdurchmesser 60-180 mm inkl. Montagematerial</li> </ul>

## Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland börsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG • D-67657 Kaiserslautern • Tel: +49-631-3033-100 • Fax: +49-631-3033-190 • info@mobotix.com